

Инструкция *по хранению изделий с гальваническим цинковым покрытием*

1. Общие положения:

1.1. Настоящая инструкция является приложением к договору поставки. Подписание договора поставки означает согласие с условиями, прописанными в данной инструкции.

1.2. Настоящая инструкция регламентирует порядок хранения, эксплуатации и условия предоставления гарантии на продукцию.

1.3. К продукции с гальваническим цинковым покрытием относятся следующие виды изделий:

- металлические опорные конструкции в соответствии с ТУ 25.11.23-001-16783731-2020
- лотки кабельные металлические в соответствии с ТУ 25.11.23-002-16783731-2020
- конструкции монтажные стальные сварные в соответствии с ТУ 5260-014-16783731-2020

2. Условия погрузочно-разгрузочных работ:

2.1. Категорически запрещается выгружать продукцию на заводненные и загрязнённые участки территории.

2.2. Во избежание нарушения целостности цинкового покрытия запрещается подвергать продукцию механическим ударам, а также подвергать продукцию иным механическим воздействиям, не предусмотренным технологией сборки и эксплуатации данной продукции.

3. Условия хранения:

3.1. Сразу после завершения этапа разгрузки продукции, необходимо снять упаковочную пленку, стягивающие металлические полосы и другие элементы транспортной упаковки, способствующие образованию и накоплению конденсата, а также препятствующие проветриванию.

3.2. В ходе хранения продукции, должны исключаться условия, при которых возможны механические повреждения цинкового покрытия, а также воздействие агрессивных жидкостей и открытого пламени.

3.3. Помещения для хранения и эксплуатации товара должны быть закрытые или другие, исключающие прямое попадание атмосферных осадков, с естественной или принудительной вентиляцией, нормальной влажностью и температурой, исключающей возможность образования конденсата на товаре.

4. Срок и порядок хранения и эксплуатации товара:

4.1. Гарантийный срок хранения и эксплуатации товара не более 3 (трех) лет в целом.

4.2. В случае попадания влаги или образования конденсата на продукции, необходимо принять экстренные меры к его просушке и недопущению этого в дальнейшем. Следует понимать и помнить, что при попадании влаги или образования конденсата (при повышенной влажности, значительном перепаде температур и т. п.) внутри закрытой тары с продукцией, в темноте, коррозия цинкового покрытия протекает в разы быстрее, чем на свету, и вызывает поражения покрытия в виде белых пятен, потеков с образованием коррозии металла.

5. Действие гарантийных обязательств:

5.1. Гарантийный срок действителен только при неукоснительном соблюдении настоящей инструкции.

5.2. Действие гарантии не распространяется на обязательства покупателя перед третьими лицами.

5.3. Дефекты покрытия, на которые не распространяется гарантия:

5.3.1. Изменения цвета глянца покрытия вследствие естественных причин.

5.3.2. Равномерное изменение цвета в связи с загрязнением.

5.3.3. Коррозия кромки изделий, возникшей в результате обрезки изделий на месте.

5.3.4. Возникновение коррозии изделий вследствие механического повреждения целостности цинкового покрытия.

5.3.5. Повреждения покрытия при попадании едких химических веществ - щелочей, кислот и т. д.

5.3.6. Любые повреждения, возникшие вследствие несоблюдения настоящей инструкции.