

Инструкция *по хранению панелей фальшпола из сульфата кальция*

1. Общие положения:

- 1.1 Настоящая инструкция является приложением к договору поставки. Подписание договора поставки означает согласие с условиями, прописанными в данной инструкции.
- 1.2 Настоящая инструкция регламентирует порядок хранения, эксплуатации и условия предоставления гарантии на панели фальшпола из сульфата кальция.
- 1.3 К данному виду продукции относятся панели изготавливаемые в соответствии с ТУ 23.62.10-001-16783731-2020

2. Условия погрузочно-разгрузочных работ:

- 2.1 Категорически запрещается штабелирование паллет друг на друга, как во время перевозок, так и на время складирования и хранения.
- 2.2 Категорически запрещается выгружать продукцию на заводненные и загрязнённые участки территории.
- 2.3 Во избежание нарушения целостности панели фальшпола запрещается подвергать продукцию механическим ударам, а также подвергать продукцию иным механическим воздействиям, не предусмотренным технологией сборки и эксплуатации данной продукции.

3. Условия хранения:

- 3.1 Панели должны храниться в помещениях на заводской деревянной паллете.
- 3.2 Место хранения панелей должно иметь ровную поверхность без уклонов и неровностей.
- 3.3 В ходе хранения продукции, должны исключаться условия, при которых возможны механические повреждения панелей, а также воздействие агрессивных веществ (солей, щелочей, кислот) и открытого пламени.
- 3.4 Помещения для хранения и эксплуатации товара должны быть закрытые или другие, исключающие прямое попадание атмосферных осадков, прямых солнечных лучей, с естественной или принудительной вентиляцией, с рекомендуемой влажностью не более 60% (при непродолжительном хранении не более 75%), исключающей возможность образования конденсата на товаре.
- 3.5 Для выравнивания влажностно-температурных характеристик после транспортировки и хранения, панели фальшпола предпочтительно оставить в монтируемом помещении на неделю перед началом монтажа.
- 3.6 Оптимальная рекомендуемая температура окружающей среды должна быть 10°- 25 °С (при непродолжительных сроках хранения допускается не более 40 °С), рекомендуемая оптимальная относительная влажность - между 30 % и 60% (при непродолжительных сроках хранения не более 75%).
- 3.7 В помещении, где идет монтаж должны быть полностью закончены влажные работы.

4. Срок и порядок хранения и эксплуатации товара:

- 4.1 Гарантийный срок хранения товара не более 1 (одного) года.
- 4.2 В случае попадания влаги или образования конденсата на продукции, необходимо принять меры к его просушке и недопущению этого в дальнейшем. Следует понимать и помнить, что при длительном контакте панели фальшпола и влаги, панель теряет свой эстетический вид, а также идёт снижение прочностных характеристик продукции.

5. Действие гарантийных обязательств:

5.1 Гарантийный срок действителен только при неукоснительном соблюдении настоящей инструкции.

5.2 Действие гарантии не распространяется на обязательства покупателя перед третьими лицами.

5.3 Дефекты панелей фальшпола, на которые не распространяется гарантия:

5.3.1 Изменения цвета глянца панели вследствие естественных причин.

5.3.2 Дефекты, полученные в процессе выгрузки, монтажа и эксплуатации.

5.3.3 Любые повреждения, возникшие вследствие несоблюдения настоящей инструкции