



СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ ЕАЭС RU C-RU.ПБ68.В.01202/22

Серия **RU** № **0394111**

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

ЗАЯВИТЕЛЬ

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СТАНДАРТ-ЭЛЕКТРИК"
Место нахождения (адрес юридического лица) и адрес места осуществления деятельности: 125319, Россия, город Москва, улица Академика Ильюшина, дом 4, корпус 1, этаж 1 помещение V, комната 1
Основной государственный регистрационный номер 1127747260607.
Телефон: +74992840088 Адрес электронной почты: info@st-electric.ru

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СТАНДАРТ-ЭЛЕКТРИК"
Место нахождения (адрес юридического лица): 125319, Россия, город Москва, улица Академика Ильюшина, дом 4, корпус 1, этаж 1 помещение V, комната 1
Адрес места осуществления деятельности по изготовлению продукции: 141603, Россия, Московская область, Клинский район, город Клин, шоссе Ленинградское, 88 км, строение 63

ПРОДУКЦИЯ

Узлы пересечения противопожарных преград кабельными изделиями с применением универсальных кабельных проходок типа СЭ-01Б/СЭ-01, в составе (согласно приложению №1 на 1 листе - бланк №0895868). Продукция изготовлена в соответствии с Технологическим регламентом №11/2 от 15.03.2022 года по монтажу кабельных проходок СТАНДАРТ-ЭЛЕКТРИК типа СЭ-01Б/СЭ-01.
Серийный выпуск.

КОД ТН ВЭД ЕАЭС 6806 90 000 0

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

Технического регламента Евразийского экономического союза
«О требованиях к средствам обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения» (ТР ЕАЭС 043/2017).

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ

Протокола сертификационных испытаний

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

ГОСТ Р 53310-2009 "Проходки кабельные, вводы герметичные и проходки шинопроводов. Требования пожарной безопасности. Методы испытаний на огнестойкость" пункт 4. Предел огнестойкости при глубине заделки не менее 400 мм в проеме стены или перекрытия - ПЕТ240. Условия хранения: хранятся в помещениях, обеспечивающих защиту от увлажнения, переувлажнения. На расстоянии не менее 1 м от нагревательных элементов. Температурный режим хранения от +5 до +40 °С. Гарантийный срок хранения состава СЭ-01 - 9 месяцев со дня изготовления. Гарантийный срок хранения состава СЭ-01Б - 24 месяца со дня изготовления. Не должны храниться в непосредственной близости от радиаторов. Срок службы - не менее 30 лет. Выпущен взамен ЕАЭС RU C-RU.ПБ68.В.01201/22 от 14.07.2022 года.

СРОК ДЕЙСТВИЯ С 15.07.2022

ПО

15.07.2027

ВКЛЮЧИТЕЛЬНО

Руководитель (уполномоченное
лицо) органа по сертификации

Эксперт (эксперт-аудитор)
(эксперты (эксперты-аудиторы))

(подпись)

(подпись)



Грецкий Николай Михайлович
(Ф.И.О.)

Филатова Александра Викторовна
(Ф.И.О.)

ПРИЛОЖЕНИЕ

Лист 1

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № ЕАЭС

RU C-RU.ПБ68.В.01202/22

ПРИЛОЖЕНИЕ №1

Серия **RU** № **0895868**

Перечень продукции, на которую распространяется действие сертификата соответствия

Код ТН ВЭД ЕАЭС	Наименование, типы, марки, модели однородной продукции, составные части изделия или комплекса	Обозначение документации, по которой выпускается продукция
6806 90 000 0	Узлы пересечения противопожарных преград кабельными изделиями с применением универсальных кабельных проходок типа СЭ-01Б/СЭ-01, в составе:	Технологический регламент №11/2 от 15.03.2022 года по монтажу кабельных проходок СТАНДАРТ-ЭЛЕКТРИК типа СЭ-01Б/СЭ-01
	Узлы пересечения противопожарных преград кабельными изделиями с применением универсальных кабельных проходок типа СЭ-01Б/СЭ-01 исполнение 01, в составе: - огнестойкие полиуретановые пеноблоки из противопожарного терморасширяющегося состава СЭ-01Б, плотностью не менее 75 кг/м³ (ТУ 23.20.13-013-16783731-2020); - огнестойкий полиуретановый герметик – противопожарный терморасширяющийся состав СЭ-01 (ТУ 23.20.13-0012-16783731-2020), плотностью 75 кг/м³, заполняющий зазоры в местах прохода кабелей;	
	Узлы пересечения противопожарных преград кабельными изделиями с применением универсальных кабельных проходок типа СЭ-01Б/СЭ-01 исполнение 02, в составе: - огнестойкие полиуретановые пеноблоки из противопожарного терморасширяющегося состава СЭ-01Б, плотностью не менее 75 кг/м³ (ТУ 23.20.13-013-16783731-2020); - огнестойкий полиуретановый герметик – противопожарный терморасширяющийся состав СЭ-01 (ТУ 23.20.13-0012-16783731-2020), плотностью 75 кг/м³, заполняющий зазоры в местах прохода кабелей; - гильзы, диаметром от 20 до 110 мм, толщиной не менее 0,5 мм.	

Руководитель (уполномоченное
лицо) органа по сертификацииЭксперт (эксперт-аудитор)
(эксперты (эксперты-аудиторы))

(подпись)

(подпись)



Григорий Николай Михайлович

(Ф.И.О.)

Фисатова Александра Викторовна

(Ф.И.О.)